

## AWP-74SMVR KAMERA KOMPAKTOWA 900TVL 2,8-12MM SMART IR TDN IP66

Kod produktu: **AWP-74SMVR**

**\*\* Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży \*\*** Kamera kompaktowa AWP-74SMVR 900 TVL, 2,8-12 mm, AWB, AGC, AES, BLC, SMART IR, TDN, IP66



### OPIS

**Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, proponujemy kamery HD-TV gdzie wiele typów może pracować w trybie analogowym SD**

Kamera AWP-74SMVR to kamera kompaktowa o wysokiej czułości i bardzo wysokiej rozdzielczości 900 TVL w trybie kolorowym. To podstawowa kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni.

Zaletami kamery są:

- przetwornik HD-CMOS 1,3MPx
- mechaniczny filtr IR
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm
- podświetlenie IR o zasięgu do 40m
- obudowa IP66
- uchwyt z ukrytym kablem

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 1,3 MPx
- bardzo wysoka rozdzielczość 900 TVL (kolor)
- czułość 0,1 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, BLC - automatyczne
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa o długości 210,8 mm

### SPECYFIKACJA

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ           | AWP-74SMVR                                                |
| Rodzaj        | kompaktowa                                                |
| Procesor      | CMOS                                                      |
| Przetwornik   | HD-CMOS 1,3 MPx                                           |
| Rozdzielczość | 900TVL                                                    |
| Czułość       | 0,1lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)                           |
| TDN ICR       | tak                                                       |
| Obiektyw      | 2,8-12 mm                                                 |
| IR            | 40m                                                       |
| Inne          | AWB, AGC, AES, BLC, Smart IR, chwyt z ukrytym kablem IP66 |
| Zasilanie     | 12V DC                                                    |
| Pobór prądu   | 0,65                                                      |
| Wymiary       | 105 x 86,9 x 267,2 mm                                     |

