

AXON VIDEO IP PROT. POE ZABEZPIECZENIE TORU ETHERNET POE 1K

Kod produktu: **AXON VIDEO IP PROT. POE**

**** Produkt archiwalny - proponowany model Axon Video IP Protector PoE+ ****
Zabezpieczenie toru Ethernet Axon Video IP Protector PoE 1k, kompatybilne z PoE typ B - zasilanie po parach 4,5 oraz 7,8



OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model Axon Video IP Protector PoE+

Zabezpieczenie toru Ethernet Axon Video IP Protector PoE 1k

dwa gniazda RJ-45
kompatybilne z PoE typ B - zasilanie po parach 4,5 oraz 7,8

AXON Video IP Protector PoE służy do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń stosowanych w systemach cyfrowej telewizji przemysłowej komunikujących się poprzez Ethernet 10/100 Mb/s, a w szczególności przeznaczony jest do zabezpieczenia kamer IP zasilanych zdalnie w technologii PoE, tzn. poprzez niewykorzystane pary przewodów w kablu transmisyjnym.

Urządzenie AXON Video IP Protector PoE zawiera w sobie dwa tory - tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4+5, 7+8). Oba te tory zabezpieczone są elementami przeciwprzepięciowymi, które odprowadzają ładunek do ziemi, a także chronią linie pomiędzy sobą w obrębie przewodów. W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8.

Ważne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca się, aby skuteczność zerowania bądź rezystancja uziemienia zgodne były z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: nie wolno podłączać przewodu uziemiającego urządzenia do instalacji odgromowej budynku!

SPECYFIKACJA

Parametr	
tor sygnałowy - pary 1-2, 3-6	
Napięcie znamionowe Un	5V
Napięcie maksymalne Uc	6V
Poziom protekcji Up linia-linia	<40V - 1kV/μs, C3
Poziom protekcji Up linia-ziemia	<600V - 1kV/μs, C3
Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia	20A - 10/1000μs, C3
Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-ziemia	20A - 10/1000μs, C3
tor zasilania - pary 4, 5, 6, 7	
Napięcie znamionowe Un	50V
Napięcie maksymalne Uc	56V
Prąd znamionowy In	400mA
Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia	10A - 10/1000μs, C3
Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-ziemia	2kA - 8/20μs, C2
Poziom protekcji Up linia-linia	<95V - 1kV/μs, C3
Poziom protekcji Up linia-ziemia	<1000V - 1,2/50μs, C2
Typ gniazd	RJ-45, 8p8c
Obudowa	tworzywo sztuczne
Wymiary	66x60x30
Długość przewodu uziemiającego	0,3m
Ciężar	0,08kg
	PN-EN 61643-21