

AXON VIDEO PROT. BNC ZABEZPIECZENIE TORU WIZJI AXON VIDEO PROTECTOR BNC 1K

Kod produktu: **AXON VIDEO PROT. BNC**

**** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży **** Zabezpieczenie toru wizji Axon Video Protector BNC 1k



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Zabezpieczenie toru wizji Axon Video Protector BNC 1k.

Przeznaczone torów wizji na kablu koncentrycznym, wyposażony w gniazdo BNC oraz wtyk BNC na kablu długości 20cm.

AXON Video Protector przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych pracujących w systemach analogowej telewizji przemysłowej takich jak kamery, monitory i rejestratory sygnału wizyjnego. AXON Video Protector zawiera w sobie elementy ochronne ograniczające przepięcia pojawiające się pomiędzy linią transmisyjną a przewodem ochronnym PE, umożliwiające odprowadzenie ładunku zakłócającego do ziemi.

W urządzeniu zastosowano także elementy ograniczające niebezpieczne napięcie mogące wystąpić między linią sygnałową a ekranem kabla. Dzięki temu AXON Video Protector wszechstronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia. AXON Video Protector posiada metalową, ekranującą obudowę. Gniazdo BNC połączone jest bezpośrednio z obudową natomiast wtyk BNC zamontowany jest na 20cm odcinku kabla koncentrycznego. Przewód uziemiający zakończony końcówką widelkową wyprowadzony jest na zewnątrz i nie jest połączony bezpośrednio z obudową.

AXON Video Protector jest ochronnikiem symetrycznym bez oznaczonego wejścia/wyjścia. Warunkiem jego poprawnej pracy jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.

SPECYFIKACJA

Parametr	
Napięcie nominalne Un	1V=
Napięcie maksymalne Umax	1,5V =
Nominalny prąd wyładowczy iN linia-ziemia	5kA - 8/20μs, C2
Nominalny prąd wyładowczy iN ekran-ziemia	5kA - 8/20μs, C2
Nominalny prąd wyładowczy iN linia-ekran	25A - 10/1000μs, C3
Napięcie protekcji Up linia-ziemia dla iN C2	<1000V
Napięcie protekcji Up ekran-ziemia dla iN C2	<1000V
Napięcie protekcji Up linia-ekran dla iN C3	<6V
Imedancja szeregowa	<1m
Pasma przenoszenia	0 - 100 MHz
Tłumienie	0,05dB @ 5MHz 0,55dB @ 100MHz
Typ gniazd	BNC 75om
Ilość kanałów	1
Obudowa	metalowa
Długość przewodu koncentrycznego	0,2m
Wymiary	63x30x20mm
Ciężar	0,095kg
Norma	PN-EN 61643-21

