AXON VIDEO PROT. BNC 16K RACK ZABEZPIECZENIE TORU WIZJI 16K RACK 19"

Kod produktu: **AXON VIDEO PROT. BNC 16K RACK**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Zabezpieczenie toru wizji Axon Video Protector BNC 16k rack 19"



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Zabezpieczenie toru wizji Axon Video Protector BNC 16k rack 19"

montowane do szafy rack 19", gniazda BNC

AXON Video Protector 16 jest wielokanałowym urządzeniem przeznaczonym do ochrony przeciwprzepięciowej analogowych urządzeń video-monitoringu takich jak kamery, monitory i rejestratory. AXON Video Protector 16 chroni szesnaście analogowych linii transmisyjnych na kablach koncentrycznych o impedancji 75 omów, zakończonych wtykami BNC. W urządzeniu zastosowano elementy ograniczające niebezpieczne napięcia między żyłą a ekranem kabla. Energia przepięć jest odprowadzana do ziemi przez przewód PE. Dzięki temu AXON Video Protector 16 wszechstronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia. AXON Video Protector 16 posiada metalową obudowę i jest przeznaczony do montażu w szafie 19-calowej. Gniazda BNC nie są połączone bezpośrednio z obudową. Przewód uziemiający zakończony końcówką widełkową wyprowadzony jest na zewnątrz obudowy i jest połączony bezpośrednio z obudową. AXON Video Protector 16 jest ochronnikiem symetrycznym bez oznaczonego wejścia/wyjścia. Warunkiem jego poprawnej pracy jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.

SPECYFIKACJA

Parametr	
Napięcie nominalne Un	1V=
Napięcie maksymalne Umax	1,5V =
Nominalny prąd wyładowczy iN linia-ziemia	5kA - 8/20µs, C2
Nominalny prąd wyładowczy iN ekran-ziemia	5kA - 8/20µs, C2
Nominalny prąd wyładowczy iN linia-ekran	25A - 10/1000µs, C3
Napięcie protekcji Up linia-ziemia dla iN C2	<1000V
Napięcie protekcji Up ekran-ziemia dla iN C2	<1000V
Napięcie protekcji Up linia-ekran dla iN C3	<6V
Imedancja szeregowa	<1om
Pasmo przenoszenia	0 - 100 MHz
Tłumienie	0,05dB @ 5MHz 0,55dB @ 100MHz
Typ gniazd	BNC 75om
Ilość kanałów	16
Obudowa	metalowa, do rack 19"
Wymiary	444(490)x60x44mm
Ciężar	1,3kg
Norma	PN-EN 61643-21