

## CDV-35N MONITOR 3,5", 230V AC

 Kod produktu: **CDV-35N**

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży



### OPIS

#### Produkt niedostępny - proponowany monitor: **CDV-35A**

CDV-35N to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 3,5" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu)

### CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VR, DP-4VH
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

### SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	3,5"
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 px.
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	230v AC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 VA / 4VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	192 x 195 x 48,5 mm

