

CDV-35U BLUE MONITOR 3,5" Z SERII "FINE VIEW" Z DOŚWIETLENIEM LED, 230V AC

Kod produktu: **CDV-35U BLUE**

Monitor kolorowy z serii "Blue Crystal" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC



OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [CDV-43U BLUE](#)

CDV-35U to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 3,5" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiorcami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu)

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejście
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

SPECYFIKACJA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj ekranu | kolor LCD-LED |
| Przekątna ekranu | 3,5" |
| Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 px. |
| Ilość obsługiwanych wejść | 2 |
| Funkcja interkomu | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon) |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Standard sygnału video | NTSC / PAL |
| Funkcja otwierania bramy | Opcja (poprzez moduł MD-RA-1) |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
| Zasilanie | 230V AC |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 10 VA / 3VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 180 x 180 x 28,5 mm |

