

## CDV-35U(DC) WHITE MONITOR 3,5" Z SERII "FINE VIEW" Z DOŚWIETLENIEM LED, 16-28V DC

Kod produktu: [CDV-35U\(DC\) WHITE](#)

Monitor kolorowy z serii "Blue Crystal" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC



### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model [CDV-43U\(DC\) WHITE](#)**

CDV-35U to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 3,5" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu)

### CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejście
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacja
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#) - brak w zestawie)

### SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	3,5"
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 px.
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	10 VA / 3VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	180 x 180 x 28,5 mm

