

CDV-40Q(DC) MONITOR 4", 16-28V DC

 Kod produktu: [CDV-40Q\(DC\)](#)

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży



OPIS

Produkt niedostępny - proponowany model: [CDV-43Q\(DC\)](#)

CDV-40Q to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu). Zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#) - brak w zestawie).

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 4" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VR, DP-4VH
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#) - brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	4"
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 px.
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	17 VA / 5VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	235 x 140 x 36 mm

