

CDV-50A MONITOR 5", 230V AC

 Kod produktu: **CDV-50A**

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży



OPIS

Produkt niedostępny - proponowany model: **CDV-43Q**

CDV-50A to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 5" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- głośnomówiący
- wyświetlacz 5" Color TFT-LCD
- standard sygnału video PAL / NTSC (v. 2010.08 lub nowsze)
- obsługuje dwa wejścia - możliwość podłączenia dwóch kamer
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VR, DP-4VH (funkcja interkomu)
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	5"
Rozdzielczość ekranu	640 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Standard sygnału video	PAL / NTSC (oba wejścia Video w tym samym standardzie)
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	230V
Pobór mocy (praca / czuwanie)	23 / 5,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	245 x 175 x 45 mm

