gde.pl

CSD-80HA REJESTRATOR 8-KANAŁOWY

Kod produktu: **CSD-80HA**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży **Rejestrator 8-kanałowy, H.264, LAN, CMS - wyprzedaż, nie podlega rabatom



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Rejestrator Commax CSD-80HA posiada 8 wejść, zapis obrazu nowoczesnym kodekiem H-264, pełną możliwość pracy sieciowej oraz zapis na 2 dyskach po 1 TB.

Dostępne są także wersje 4-kanałowa CSD-40HA oraz 16-kanałowa CSD-160HA.

Najważniejsze cechy:

Kompresja video H.264
Praca w trybie Quadplex, czyli odtwarzanie, nagrywanie, kopiowanie oraz transmisja sieciowa w jednym czasie
CMS (Central Management Software) centralny system zdalnego monitorowania oferuje możliwość podglądu do 64 kamer na jednym ekranie
Konwersja nagrań do formatu AVI
Indywidualna regulacja parametrów nagrywania dla każdej kamery:

- ilość klatek,

- tryb nagrywania: nagrywanie ciągłe lub po zdarzeniu,

- prędkość nagrywania,

- rozdzielczość CIF, 1/2 D1, 4CIF (D1) dla każdej czwórki kamer,

- jakość kompresji: 4 poziomy jakości (Low, Normal, Fine, Best

Rejestracja w rozdzielczości D1
Prędkość zapisu 200 kl/s w rozdzielczości CIF
Prędkość zapisu 100 kl/s w rozdzielczości 1/2 D1
Prędkość zapisu 50 kl/s w rozdzielczości D1
Pełne zarządzanie rejestratorem przez sieć
4 wejścia wideo
Możliwość montaży 2 dysków SATA do 1TB
Łatwa konfiguracja dzięki funkcji Quick Setup
Synchronizacja czasu z serwerem czasu NTP
Rozbudowane możliwości przeszukiwania nagrań w tym po zdarzeniach alarmowych (np. ruch) oraz wpisach w logach (np. co się działo w chwili zaniku zasilania)

Rejestrator pozwala na zapis 12 kl/s na kanał w rozdzielczość 2CIF 704x288px, oraz 6 kl/s na kanał w rozdzielczości D1 720x576 px.

Detekcja ruchu czy inne zdarzenia alarmowe (awaria dysku, zmiana stanu wejść alarmowych) może być wykorzystana do sterowaniem np. załączaniem świateł za pomocą wyjścia alarmowego. Możliwe jest także załączanie tego wyjścia zdalnie za pomocą programu DVR Viewer.

Pełna możliwość pracy w sieci oznacza że całość czynności związanych z obsługa rejestratora można dokonać zdalnie. Zaletą jest możliwość zdefiniowania 5 użytkowników o określonych prawach dostępu do funkcji systemu, przy czym każdy z użytkowników (poza administratorem) może się zalogować wielokrotnie.

Możliwa jest podłączenie 16 użytkowników do jednego rejestratora (oczywiście powoduje to spadek płynności odtwarzanych obrazów przez tylu użytkowników). Oprogramowanie pozwala na równoczesne zarządzanie i połączanie z 16 rejestratorami i równoczesny podgląd obrazów z 64 kamer.

Istnieje możliwość lokalnego zablokowania dostępu do ustawień rejestratora.

Zapis jest możliwy zarówno w trybie ciągłym jak po detekcji oraz z harmonogramu.

Przetestowano i potwierdzono obsługę dysków 1TB oraz obsługę pamięci Flash (pendrive) do 8GB.

Uwaga: chcąc w pełni wykorzystać zaawansowane możliwości rejestratorów Commax należy dokonać pełnej konfiguracji. Wykorzystanie funkcji Quick Setup pozwala jedynie na szybkie i łatwe zaprogramowanie oraz uruchomienie rejestratora, może też być wykorzystane do przetestowania rejestratora. Wtedy dokonujemy zresetowania do ustawień fabrycznych i za pomocą tej funkcji konfigurujemy rejestrator, jeżeli teraz działa należy przypuszczać że wcześniej popełniliśmy błąd przy programowaniu.

Informacje dodatkowe:

Wyjście VGA
Wiele sposobów zarządzania rejestratorem: pilot zdalnego sterowania, przyciski na panelu przednim, zewnętrzna klawiatura sterująca, mysz komputerowa PS/2
Obsługa dysków twardych SATA
Wygodny tryb wyszukiwania oraz odtwarzania (np. można odtwarzać tylko fragmenty nagrania gdzie wykryto ruch)
Łatwa obsługa dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu menu
Możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware'u) przez USB lub Internet
Podgląd za pomocą przeglądarki IE przez stronę www.remocam.net
Oprogramowanie sieciowe DVR Viewer to jednoczesna obsługa 16 rejestratorów i 16 użytkowników zdalnych dla każdego rejestratora
Dobór parametrów obrazu indywidualnie dla każdej kamery
Wyszukiwanie i odtwarzanie wg. kalendarza, czas, zdarzenie, plik, tekst, blok, obszar, logi
Prędkość odtwarzania 1, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 1/2, 1/4, 1/16, 1/32, 1/128
Wielopoziomowa detekcja dla każdej kamery
Nie zaleca się używać dysków Hitachi, moga wystąpić problemy z kompatybilnością
Rejestrator obsługuje także małe dyski, najmniejszy przetestowany dysk to 80GB