

## DRC-3UC KAMERA 3-ABONENTOWA Z REGULACJĄ OPTYKI

Kod produktu: **DRC-3UC**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC



### OPIS

kamera 3 - przyciskowa  
metalowa, podtynkowa  
linia wzornicza "Blue Crystal"  
standard sygnału video: PAL  
kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni  
doświetlenie optyki diodami światła białego  
pełna regulacja ustawienia kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)  
współpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-żyłowym (czarno-białymi lub kolor w standardzie PAL)  
zasilanie 12VDC (np. z zasilacza [HDR-15-12](#))  
sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO  
wymiary puszki podtynkowej 238/121/36 (wys/szer/gł) mm  
wymiary panela nadtynkowego 248/130/10 (wys/szer/gł) mm

DRC-3UC/RFID

### SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu	CCD 1/3"
Regulacja kąta widzenia optyki	tak
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)	55/68
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy (w osłonie)
Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.)	121 x 238 x 36
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)	130 x 248 x 10
Dodatkowe osłony	OS-6p, OS-6n

