

DRC-OSB KAMERA WIELOABONENTOWA, SYSTEM 2400

Kod produktu: **DRC-OSB**

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży



OPIS

Produkt archiwalny

Panel zewnętrzny z kamerą czarno-białą pozwalający połączyć do 12 pojedynczych systemów wieloabonentowych serii 2400 (poprzez dystrybutor CCU-OS). W takiej konfiguracji system może obsługiwać np. do 12 bloków po max. 200 lokatorów, wspólnie ogrodzonych z 1-4 wejściami.

CECHY/FUNKCJE

- Regulacja kąta widzenia
- Klawiatura numeryczna
- Kody wejściowe
- Montaż natynkowy lub podtynkowy (akcesoria w zestawie)
- Zasilanie 24V DC (z dystrybutora CCU-BS)
- Wymiary panela aluminiowego: 140 x 341 x 26 mm (szer. x wys. x gł.)
- Wymiary panela aluminiowego z ramką natynkową: 146 x 347 x 44 mm (szer. x wys. x gł.)
- Wymiary puszki podtynkowej: 139 x 329 x 30 mm (szer. x wys. x gł.) - montaż puszki należy przeprowadzić przed wykończeniem elewacji (w przypadku montażu po wykończeniu elewacji należy przyjąć wymiary otworu: 125 x 329 x 30 mm)

