

EL-350S ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA 180KG Z SYGNALIZACJĄ

Kod produktu: **EL-350S**

montaż nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC



OPIS


Produkt niedostępny, produkt zamienny: [EL-350SL2](#) (inne uchwyty montażowe do modelu EL-350SL2)

Zwory elektromagnetyczne SCOT są alternatywą dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostępu elektrozaczepów. Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi 180, 280, 350, 540 kg. Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej. Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji. Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.


Sygnalizacja

Zwora elektromagnetyczna wyposażona jest w przekaźnik NC (v.2 NO/NC), który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. Dzięki temu możemy przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.


Wymiary zwory EL-350S




Montaż




Montaż standardowy
/ z uchwytem BK-350I



Montaż
z uchwytem BK-350L-S



Montaż
z uchwytem BK-350ZL-S



Montaż
z uchwytem BK-350UL

SPECYFIKACJA

Maks. nacisk na drzwi	180 kg
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC
Pobór prądu	300mA (12V DC) / 150mA (24V DC)
Sygnalizacja	Tak (styk NC lub NO/NC)
Wymiary zwory (szer. x wys. x gł.)	183 x 41 x 20 mm
Wymiary płytki (szer. x wys. x gł.)	129 x 33 x 9 mm

