

HVE-21SMVR KAMERA KOPUŁKOWA HD-SDI 2MPX 2,8-12MM TDN IR LED IP66

Kod produktu: [HVE-21SMVR](#)

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży. Kamera HD-SDI kopułkowa HVE-21SMVR wandaloodporna 2Mpx 2,8-12mm TDN IR LED IP66



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

HVE-21SMVR to kamera HD-SDI o rozdzielczości 1944 x 1092. To kamera HD-SDI do zastosowań zewnętrznych wymagających kamery wandaloodpornej z podświetlenie w podczerwieni i regulowanym obiektywem.

Zasięg połączenia w przypadku kamer HD-SDI zależy od zastosowanego kabla. W przypadku kabla klasy RG-59 wynosi około 100m i może być zarówno większy jak mniejszy, zależnie od parametrów konkretnego kabla.

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 2Mpx
- WDR
- mechaniczny filtr IR
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm
- inteligentne podświetlenie IR - MDIR (Motion Detection IR)
- obudowa wandaloodporna

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 2 Mpx
- bardzo wysoka rozdzielczość 1944 x 1092
- czułość 0,0lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm
- WDR, BLC, ACE, HLM, DSS, strefy prywatności, cyfrowy zoom
- AWB, AGC, AES - automatyczne
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa o średnicy 147 mm

SPECYFIKACJA

Typ	HVE-21SMVR
	Kamera HD-SDI kopułkowa HVE-21SMVR wandaloodporna 2Mpx 2,8-12mm TDN IR LED IP66
Rodzaj	kopułka wandal IR
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1944 x 1092
Czułość	0,0lx (IR wł.)
TDN ICR	mech.
Obiektyw	2,8-12
IR	40 sztuk
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	-
Wymiary	Φ 136,74 x 147
Opis	AWB, AGC, AES, WDR, BLC, HLM, ACE, DNR, Sense-up, Motion Detection IR, Smart IR, strefy prywatności, zoom cyfrowy, 4-osiowa regulacja położenia kamery

