

## IDH-11IR KAMERA IP 1,3MPX 2,8MM

Kod produktu: **IDH-11IR**

\*\* Produkt archiwalny - kamery podobne IDH-23IRL, IDH-22IRL \*\* obudowa kopułkowa wandaloodporna, 1,3Mpx, 2,8mm, TDN, PoE, IR LED 30m, IP66, CMOS progressive scan, ONVIF, 1280x960@25kl/s, 3-osiowa regulacja położenia kamery, obsługa chmury, analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie



### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model [IDH-23IRL](#), [IDH-22IRL](#)**

Kamera IP kopułkowa IDH-11IR mini wandaloodporna zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 1,3MPx
- rozdzielczość 1280 x 960 px @ 25kl/s
- obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
- podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m
- obsługa chmury
- obudowa kopułkowa, wandaloodporna
- obudowa IP66, IK10

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 1,3 MPx
- rozdzielczość 1280 x 960 px @ 25kl/s
- czułość 0,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa

### SPECYFIKACJA

Typ	IDH-11IR
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IDH-11R wandaloodporna 1,3Mpx 2,8mm TDN PoE IR LED 20-30m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1280 x 960 px @ 25kl/s
Czułość	0,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,6 A
Wymiary	∅ 111 × 82
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR, IP66, IK10, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF, PSIA, CGI,

