

IDH-21IR KAMERA IP 2MPX 2,8MM

Kod produktu: **IDH-21IR**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, podobna kamera to IDH-22IRL, IDH-23IRL ** obudowa kopułkowa wandaloodporna, 2Mpx, 2,8mm, TDN, PoE, IR LED 30m, IP66, CMOS progressive scan, ONVIF, 1920x1080@25kl/s, 3-osiowa regulacja położenia kamery, złącze kart mikro SD, obsługa chmury, analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie



seria H

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [IDH-22IRL](#), [IDH-23IRL](#)

Kamera IP kopułkowa IDH-21IR mini wandaloodporna zewnętrzna

przetwornik CMOS 2MPx
rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m
obsługa chmury
czytnik kart microSD do 64GB
obudowa kopułkowa, wandaloodporna
obudowa IP66, IK10

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

IDH-21IRF

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 2 MPx
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa

SPECYFIKACJA

Typ	IDH-21IR
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IDH-21IR wandaloodporna 2Mpx 2,8mm TDN PoE IR LED 20-30m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	0,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,6 A
Wymiary	φ 111 × 82
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR, IP66, IK10, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF, PSIA, CGI, czytnik kart microSD do 64GB

