

IKIT-0413 ZESTAW IP REJESTRATOR IMVR-04POE + 4 X KAMERY IWH-11IR

Kod produktu: [IKIT-0413](#)

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży. Zestaw IP IKIT-0413 rejestrator IMVR-04POE + 4 x kamery IWH-11IR + akcesoria



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Zestaw IP IKIT-0413 rejestrator IMVR-04POE + 4 x kamery IWH-11IR + akcesoria

Zestaw składa się z:

- 1 x rejestrator IMVR-04POE 1HDD VGA, HDMI, 4 kamery maks. 2Mpx, maks strumień 25 Mb/s, switch 4 porty PoE wraz z patchcordem 2m
- 4 x kamera IP kompaktowa IWH-11IR wandaloodporna 1,3Mpx 4mm TDN PoE IR LED 20-30m IP66
- zasilacz do rejestratora
- kabel HDMI 2m
- 4 x patchcody 19m
- 1 x patchcord 2m

Zestaw zawiera wszystko co niezbędne do uruchomienia instalacji monitoringu IP z wyjątkiem dysku.

Proponujemy dysk WD10PURX, pozwalający na zapis od 5 (w trybie ciągłym) do 10 dni (z detekcją ruchu i wypełnieniu 50%) przy strumieniu 4 Mb/s lub od 10 (w trybie ciągłym) do 20 dni (z detekcją ruchu i wypełnieniu 50%) przy strumieniu 2 Mb/s.

Rejestrator IMVR-04POE

Możliwość podłączenia do 4 kamer o rozdzielczości 2Mpx, 1 HDD, złącza VGA, HDMI, 1 port LAN, 2 porty USB 2.0, kompaktowa obudowa, możliwość pracy samodzielnej – za pomocą monitora i myszy podłączonych do rejestratora

Podstawowe dane:

- 4 kanały do 2 Mpx
- Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 25Mb/s, wychodzący 40Mb/s
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 1 dysku SATA
- Wyjścia VGA oraz HDMI
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB
- Wbudowany 4-portowy switch z PoE
- pełna integracja z kamerami MAZi włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

Kamera IWH-11IR

Podstawowe dane:

- Przetwornik CMOS 1,3MPx
- Rozdzielczość 1280 x 960 px @ 25kl/s
- Obiektyw o stałej ogniskowej 4 mm
- Podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 20-30m
- Obudowa kompaktowa, wandaloodporna
- Obudowa IP66

