

IMVR-04POE REJESTRATOR IP 4 KANAŁY, 4XPOE

Kod produktu: **IMVR-04POE**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez IMVR-04QPOE **4 kanały, obsługa kamer do 2Mpx, 1xSATA, 4xPoE, VGA, HDMI, maks. strumień 25/40 Mb/s, port Fast Ethernet, autokonfiguracja kamer, ONVIF, obsługa chmury



seria A

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model **IMVR-04QPOE**

Rejestrator IMVR-04POE umożliwia nagrywanie 4 kamer IP o rozdzielczości do 2 Mpx. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu oraz funkcje sieciowe oraz wbudowany 4-portowy switch z PoE.

Podstawowe cechy:

- obsługa chmury
- 4 kanały do 2 Mpx
- Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 25 Mb/s
- Maksymalny strumień wysłany 40 Mb/s
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą klawiatury, pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 1 dysków SATA
- Wyjścia VGA oraz HDMI
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB
- wbudowany 4-portowy switch z PoE
- pełna integracja z kamerami MAZI włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZI, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

IMVR-04A

CECHY/FUNKCJE

- obsługa chmury
- 4 kanały
- Zapis 1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 25 Mb/s
- Maksymalny strumień wysłany 40 Mb/s
- 1 HDD
- wbudowany 4-portowy switch z PoE, maksymalnie 52W

SPECYFIKACJA

Typ	IMVR-04POE
	Rejestrator IMVR-04POE 1HDD VGA, HDMI, 4 kamery maks. 2Mpx, maks strumień 25 Mb/s, switch 4 porty PoE
Rodzaj	rejestrator 4k 1HDD 2Mpx 4xPoE
Liczba wejść wideo	4
Wyjścia wideo	VGA, HDMI maks. 1920x1080
Wejścia / wyjścia liniowe audio	1 / 1
Rozdzielczość	1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maks. strumień wejściowy / wyjściowy	25 / 40 Mb/s
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	1 HDD do 4TB
Wejścia / wyjścia alarmowe	- / -
RS-485 / RS-232	- / -
Opis	zapis z kamer do 2Mpx, wbudowany switch z PoE moc 52W
Porty	Fast Ethernet; 2xUSB 2.0
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	200 x 205 x 48

