

INVR-04POE REJESTRATOR IP 4 KANAŁY 4XPOE 2HDD VGA HDMI 3MPX 20/40 MB/S

Kod produktu: [INVR-04POE](#)

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez INVR-04ALPOE **Rejestrator INVR-04POE 2HDD VGA, HDMI, 4 kamery maks. 3Mpx, maks strumień 20/40 Mb/s, switch 4 porty PoE, port Fast Ethernet, autokonfiguracja kamer, ONVIF, obsługa chmury



[seria A](#)

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [INVR-04ALPOE](#)

Rejestrator INVR-04POE umożliwia nagrywanie 4 kamer IP o rozdzielczości do 3 Mpx. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu oraz funkcje sieciowe oraz wbudowany 4-portowy switch z PoE.

Podstawowe cechy:

- obsługa chmury
- 4 kanały do 3 Mpx
- Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 20Mb/s, wychodzący 40Mb/s
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 2 dysków SATA
- Wyjścia VGA oraz HDMI
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB
- wbudowany 4-portowy switch z PoE
- pełna integracja z kamerami MAZI włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZI, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

CECHY/FUNKCJE

- obsługa chmury
- 4 kanały
- Zapis 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 20Mb/s, wychodzący 40Mb/s
- 2 HDD
- wbudowany 4-portowy switch z PoE, maksymalnie 52W

SPECYFIKACJA

| Typ | INVR-04POE |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rejestrator INR-04POE 2HDD VGA, HDMI, 4 kamery maks. 3Mpx, maks strumień 20/40 Mb/s, switch 4 porty PoE |
| Rodzaj | rejestrator 4k 1HDD 5Mpx 4xPoE |
| Liczba wejść wideo | 4 |
| Wyjścia wideo | VGA, HDMI maks. 1920x1080 |
| Wejścia / wyjścia liniowe audio | 1 / 1 |
| Rozdzielczość | 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Maks. strumień wejściowy / wyjściowy | 20 / 40 Mb/s |
| Tryby rejestracji | harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe |
| Liczba HDD | 2 HDD do 4TB każdy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | - / - |
| RS-485 / RS-232 | + / - |
| Opis | zapis z kamer do 3Mpx, wbudowany switch z PoE moc 52W |
| Porty | Gigabit Ethernet; 2xUSB 2.0 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 440 x 295 x 50 |

