gde.pl

INVR-08POE REJESTRATOR IP 8 KANAŁÓW 8XPOE 2HDD VGA HDMI 3MPX 40/40 MB/S

Kod produktu: **INVR-08POE**



** Produkt archiwalny - zastąpiony przez INVR-08AL2POE **Rejestrator INVR-08POE 2HDD VGA, HDMI, 4 kamery maks. 3Mpx, maks strumień 40/40 Mb/s, switch 8 portów PoE, port Fast Ethernet, autokonfiguracja kamer, ONVIF, obsługa chmury

seria A

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model INVR-08AL2POE

Rejestrator INVR-08POE umożliwia nagrywanie 8 kamer IP o rozdzielczości do 3 Mpx. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu oraz funkcje sieciowe, oraz wbudowany 8-portowy switch z PoE.

Podstawowe cechy:

obsługa chmury
8 kanałów do 5 Mpx
Wiele obsługiwanych rozdzielczosci: 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maksymalny strumień przychodzący 40Mb/s, wychodzący 40Mb/s
Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
Sterowanie za pomocą pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
Możliwość montażu 2 dysków SATA
Wyjścia VGA oraz HDMI
Obsługa serwera DDNS
2 porty USB
wbudowany 8-portowy switch z PoE
pełna integracja z kamerami MAZi włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- obsługa chmury
- 8 kanałów
- Zapis 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 40Mb/s, wychodzący 40Mb/s
- 2 HDD
- wbudowany 8-portowy switch z PoE, maksymalnie 120W

SPECYFIKACJA

Typ	INVR-08POE
	Rejestrator INR-08POE 2HDD VGA, HDMI, 4 kamery maks. 3Mpx, maks strumień 40/40 Mb/s, switch 8 portów PoE
Rodzaj	rejestrator 8k 2HDD 3Mpx 8xPoE
Liczba wejść wideo	8
Wyjścia wideo	VGA, HDMI maks. 1920×1080
Wejścia / wyjścia liniowe audio	1 / 1
Rozdzielczość	3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maks. strumień wejściowy / wyjściowy	40 / 40 Mb/s
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	2 HDD do 4TB każdy
Wejścia / wyjścia alarmowe	– / –
RS-485 / RS-232	+ / –
Opis	zapis z kamer do 3Mpx, wbudowany switch z PoE moc 120W
Porty	Gigabit Ethernet; 2xUSB 2.0
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	440 x 295 x 50