

INVR-16AY REJESTRATOR HYBRYDOWY 8 KANAŁÓW ANALOGOWYCH + 8XIP, 2XSATA

Kod produktu: [INVR-16AY](#)

** Produkt archiwalny - podobną funkcjonalność oferują HSVR-08LT oraz HSVR-08HT ** 8 kanałów analogowych + 8xIP do 3Mpx, 2xSATA, BNC, VGA, HDMI, 40/240 Mb/s, port gigabit Ethernet, autokonfiguracja kamer, obudowa 1U



seria A

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [HSVR-08LT](#)

Rejestrator INVR-16AY umożliwia nagrywanie 8 kamer IP o rozdzielczości do 3 Mpx oraz 8 kamer analogowych w rozdzielczości WD1. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu oraz funkcje sieciowe.

Podstawowe cechy:

8 kanałów do 3 Mpx, możliwość zwiększenia liczby kanałów IP do 16 kosztem ograniczenia liczby kanałów analogowych
8 kanałów analogowych
Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maksymalny strumień przychodzący 40Mb/s, wychodzący 240Mb/s
Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
Sterowanie za pomocą klawiatury, pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
Możliwość montażu 2 dysków SATA
Wyjścia VGA oraz HDMI
Obsługa serwera DDNS
2 porty USB
pełna integracja z kamerami MAZI włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZI, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

Rejestrator jest kompatybilny z kamerami IVE-41IR, IVE-41VR, IVN-41IR, IVN-42MR oraz IWE-42IR, IWN-41IR, IWN-42VR oraz IWN-42MR. Są to kamery 4Mpx, ale mają możliwość przełączenia w tryb 2048x1520px.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

CECHY/FUNKCJE

- 8 kanałów IP
- Zapis 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- 8 kanałów analogowych
- Kompresja video H.264, zapis WD1 (960 x 576)
- Maksymalny strumień przychodzący 40Mb/s, wychodzący 240Mb/s
- 2 HDD

SPECYFIKACJA

Typ	INVR-16AY
	Rejestrator INR-16A 4HDD, BNC, VGA, HDMI, 8 kamer maks. 3Mbs + 8 kamer analogowych, maks strumień 40/240 Mb/s
Rodzaj	rejestrator 16k: 8k IP + 8k WD1 2HDD 5Mpx
Liczba wejść wideo	8 IP + 8 WD1
Wyjścia wideo	BNC; VGA, HDMI maks. 1920x1080
Wejścia / wyjścia liniowe audio	4 / 1
Rozdzielczość	3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maks. strumień wejściowy / wyjściowy	40 / 240 Mb/s
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	2 HDD do 4TB każdy
Wejścia / wyjścia alarmowe	- / -
RS-485 / RS-232	+ / -
Opis	zapis z kamer do 3Mpx, możliwość zwiększenia liczby kanałów IP do 16 kosztem ograniczenia liczby kanałów analogowych
Porty	Gigabit Ethernet; 2xUSB 2.0
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	440 x 295 x 50

