

IWH-32XR KAMERA KOMPAKTOWA IP 3MPX 4MM TDN POE IR LED IP66

Kod produktu: [IWH-32XR](#)

Produkt archiwalny - zastąpiony przez IWH-43XR. Kamera IP kompaktowa IWH-32XR 3Mpx 4mm TDN PoE IR LED 50m IP66



seria H

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [IWH-43XR](#)

Kamera IP kompaktowa IWH-32XR zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 3MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- obiektyw o stałej ogniskowej 4 mm
- podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 50m, Extreme IR LED
- obudowa kompaktowa
- obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 3 MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 4mm
- AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR, Extreme IR LED
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

SPECYFIKACJA

Typ	IWH-32XR
	kompaktowa
Rodzaj	Kamera IP kompaktowa IWH-32XR 3Mpx 4mm TDN PoE IR LED 50m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2048 x 1536 px @ 20kl/s 1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	0,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	4 mm
IR	SMART IR, do 50m, Extreme IR LED
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,75 A
Wymiary	100,5 x 88,1 x 157,3
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR, IP66, IK10, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF, PSIA, CGI,