

LBA-206 KAMERA KOPUŁKOWA 700TVL 2,8-12MM IR LED OSD DNR ATR EFFIO-E2

Kod produktu: **LBA-206**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Kamera kopułkowa LBA-206 700 TVL, 2,8-12 mm, IR LED, OSD, AWB, AGC, BLC, DNR, WDR, Effio-E2



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, proponujemy kamery HD-TV gdzie wiele typów może pracować w trybie analogowym SD

Kamera LBA-206 to kamera kopułkowa o bardzo wysokiej czułości i bardzo wysokiej rozdzielczości 700 TVL w trybie kolorowym. Kamera jest wyposażona w obiektyw 2,8-12mm co pozwala na bardzo elastyczne ustawienie pola obserwacji.

Cechą wyróżniającą jest zastosowanie najnowszego procesora Enhanced Effio-E oraz przetwornika Sony Super HAD CCD II.

To kamera do zastosowań wewnętrznych wymagających podświetlenia IR oraz rozbudowanych funkcji dostępnych przez OSD.

Zaletami kamery są:

- najnowszy procesor Enhanced Effio-E
- nowoczesny przetwornik Sony Exview HAD CCD II
- wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12,0mm.
- podświetlenie IR o zasięgu 20m

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" Sony Exview HAD CCD II
- procesor Enhanced Effio-E
- rozdzielczość 700 TVL
- przełącza się w tryb BW
- kolorowa kamera dzień/noc
- czułość 0,01 lx, 0 lx przy IR wł.
- obiektyw 2,8-12,0mm
- regulacje jasności oraz koloru
- AGC, BLC, AWB, DNR, Flickerless, D/N - regulacja przez OSD
- detekcja ruchu, strefy prywatności oraz funkcja mirror
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa o średnicy 128mm

SPECYFIKACJA

Model	LBA-206
Standard sygnału video	PAL
System skanowania	2:1 z przeplotem
Częstotliwość skanowania w poziomie (H)	15,625 kHz
Częstotliwość skanowania w pionie (V)	50 Hz
Przetwornik	1/3" Sony Super HAD CCD II
Rozdzielczość efektywna	976(H) x 582(V)
Liczba linii	700 TVL
Wyjście video	1,0V p-p, 75 Ohm
Odstęp sygnał/szum	>60dB AGC wył.
Tryb dzień/noc	automatyczny
Filtr IR	-
Czułość	0,01 lx, 0 lx przy IR wł.
Obiektyw	f=2,8-12,0mm
OSD	tak
Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)	tak
Kompensacja światła tylnego	tak
Podczerwień	IR LED x22 (850nm)
Zasięg doświetlenia	20m
Elektroniczna migawka	1/50~1/100 000 sek.
Balans bieli	automatyczny
Cyfrowa redukcja szumu	tak
Detekcja ruchu	tak
Eklipsa	tak
DWDR	tak
Korekcja Gamma	0,45
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,06A / 0,28A (IR wł.)
Temperatura pracy / Wilgotność	-20°C~50°C / 90% RH max
Stopień ochrony IP	-
Waga netto	310 g
Waga brutto	400 g
Wymiary (Ø x wys.)	128 x 92 mm.

