

MC-420C WIDEODOMOFON 4" GŁOŚNOMÓWIĄCY Z KAMERĄ PIN-HOLE

Kod produktu: **MC-420C**

"Monitor LCD 4"", obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie, kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania elektrozaczepek 12VDC / max.300mA, metalowy panel, montaż natynkowy"



OPIS

Produkt archiwalny.

Monitor:

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść
 4" ekran LCD 4:3
 Dodatkowy przycisk otwierania bramy
 Funkcja interkomu
 Regulacja jasności, głośności rozmowy, głośności dźwięku wywołania
 Wybór melodii dźwięku wywołania (9 melodii)
 Zasilanie elektrozamka z monitora
 Zasilanie monitora: 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
 Pobór mocy : max. 1A
 Wymiary (szer./wys./gł.) : 186 x 112 x 28(mm)

Kamera:

kamera CCD z ukrytym obiektywem
 standard nadawania sygnału video: PAL
 zasilanie elektrozamka 12V z kamery
 montaż natynkowy
 w zestawie uchwyt 30stopni i daszek
 doświetlenie w nocy
 wymiary (szer. x wys. x gł.): 43,2 x 140,6 x 29,3mm (rozstaw otworów montażowych 124mm)

SPECYFIKACJA

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Rodzaj ekranu | kolor LCD |
| Przekątna ekranu | 4" |
| Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 px. |
| Ilość obsługiwanych wejść | 2 |
| Funkcja interkomu | Tak |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Moduł pamięci | Nie |
| Standard sygnału video | PAL |
| Funkcja otwierania bramy | Tak (styk NO) |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
| Zasilanie | 13,5V DC (zasilacz w zestawie) |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | max. 1A |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 186 x 112 x 28 |

