

## MC-422C WIDEODOMOFON 4" GŁOŚNOMÓWIĄCY Z KAMERĄ Z REGULACJĄ OPTYKI

Kod produktu: **MC-422C**

"Monitor LCD 4"", obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie, kamera kolorowa ukryty obiektyw typu Pin-hole, doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania elektrozaczepek 12VDC / max.300mA, panel metal/plastik, montaż podtynkowy"



### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model: [MC-420C](#)**

#### Monitor M-420C:

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść  
 4" ekran LCD 4:3  
 Dodatkowy przycisk otwierania bramy  
 Funkcja interkomu  
 Regulacja jasności, głośności rozmowy, głośności dźwięku wywołania  
 Wybór melodii dźwięku wywołania (9 melodii)  
 Zasilanie elektrozamka z monitora  
 Zasilanie monitora: 13,5V DC (zasilacz w zestawie)  
 Pobór mocy : max. 1A  
 Wymiary (szer./wys./gł.) : 186 x 112 x 28(mm)

#### Kamera C-200C:

kamera z regulacją obiektywu  
 standard nadawania sygnału video: PAL  
 zasilanie elektrozamka 12V z kamery  
 montaż podtynkowy  
 doświetlenie w nocy (podczerwień)  
 wymiary panela: 97 x 167 x 11 mm  
 wymiary puszkii podtynkowej: 85 x 144 x 38 mm

### SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD
Przekątna ekranu	4"
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 px.
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł pamięci	Nie
Standard sygnału video	PAL
Funkcja otwierania bramy	Tak (styk NO)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	13,5V DC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	max. 1A
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	186 x 112 x 28

