

SC-606H12 OBUDOWA ZEWNĘTRZNA ALUMINOWA Z GRZAŁKĄ 12/24V

Kod produktu: **SC-606H12**

**** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży **** obudowa zewnętrzna SC-606H12 aluminiowa 118x107x410mm z grzałką 12/24V



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Obudowa przeznaczona do montażu kamer CCTV na zewnątrz.

Dostęp do wnętrza obudowy realizowany jest poprzez rozsuniecie podstawy i górnej części obudowy. Obudowa posiada wbudowaną grzałkę z termostatem, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury pracy kamery przy niskich temperaturach otoczenia. W wyposażeniu śruba do przykręcania uziemienia oraz śruba do mocowania kamery.

Do wyprowadzenia kabli służą dwa przepusty.

| Podstawa obudowy | Widok z dołu: | Rozsunięta obudowa |
|------------------|---------------|--------------------|
| | | |

Uwaga: w przypadku zastosowania zwykłych obiektywów o krótkich ogniskowych (poniżej 3,6mm) możliwe jest ograniczenie pola widzenia przez samą obudowę. W przypadku obiektywów o większych wymiarach mechanicznych np. z Auto IRIS problem nie występuje, gdyż obiektyw może przylegać do szybki obudowy.

Grzałka może być zasilana dualnie 12 V DC oraz 24 V AC.

SPECYFIKACJA

| Parametr | Wartość |
|--|--|
| Wymiary obudowy (dł. x szer. x wys.) | 410 x 118 x 107 mm (z daszkiem) |
| Max. wymiar kamery (dł. x szer. x wys.) | 220 x 76 x 72 mm |
| Wykonanie | Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo, kolor beżowy |
| Napięcie grzałki, moc | 12/24V DC, 6W |
| Temperatury działania termostatu (zał/wył) | 15/25 oC |
| Certyfikaty | IP66, CE |
| Waga 1szt. (nt./bt.) | 1,22/1,29 kg |

