

SC-607H230 OBUDOWA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA Z GRZAŁKĄ 230V

Kod produktu: **SC-607H230**

**** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży **** obudowa zewnętrzna SC-607H230 aluminiowa 142x147x470mm z grzałką 230V



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Obudowa przeznaczona do montażu kamer CCTV na zewnątrz.

Dostęp do wnętrza obudowy realizowany jest poprzez rozsuniecie podstawy i górnej części obudowy. Obudowa posiada wbudowaną grzałkę z termostatem, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury pracy kamery przy niskich temperaturach otoczenia. W wyposażeniu śruba do przykręcania uziemienia oraz śruba do mocowania kamery.

Dzięki dużym rozmiarom możliwe jest zamontowanie większych gabarytowo kamer np. kamer IP albo zasilacza. Dodatkowy przepust pozwala na wyprowadzenie zasilania do kolejnych kamer.

Do wyprowadzenia kabli służą 3 przepusty.



Uwaga: w przypadku zastosowania zwykłych obiektywów o krótkich ogniskowych (poniżej 3,6mm) możliwe jest ograniczenie pola widzenia przez samą obudowę. W przypadku obiektywów o większych wymiarach mechanicznych np. z Auto IRIS problem nie występuje, gdyż obiektyw może przylegać do szybki obudowy.

SPECYFIKACJA

Parametr	Wartość
Wymiary obudowy (dł. x szer. x wys.)	470 x 147 x 142 mm (z daszkiem)
Max. wymiar kamery (dł. x szer. x wys.)	230 x 105 x 100 mm
Wykonanie	Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo, kolor beżowy
Napięcie grzałki, moc	230V AC, 6W
Temperatury działania termostatu (zał/wył)	15/25 oC
Certyfikaty	IP66, CE
Waga 1szt. (nt./bt.)	2,0/2,14 kg

