

SC-618H230 OBUDOWA ZEWNĘTRZNA ALUMINOWA Z GRZAŁKĄ 230V OTWIERANA NA BOK

Kod produktu: **SC-618H230**

**** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży **** Obudowa zewnętrzna SC-618H230 aluminiowa 138x117x375mm z grzałką 230V otwierana na bok



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Obudowa przeznaczona do montażu kamer CCTV na zewnątrz.

Dostęp do wnętrza obudowy realizowany jest poprzez otwarcie na bok górnej części obudowy. Obudowa posiada wbudowaną grzałkę z termostatem, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury pracy kamery przy niskich temperaturach otoczenia. W wyposażeniu śruba do mocowania kamery. Obudowa umożliwia dwa sposoby wyprowadzenia kabli:

poprzez dwa przepusty,
za pomocą otworu umożliwiającego prowadzenie przewodów przez uchwyt obudowy.

Otwarta obudowa



Otwarta obudowa



Widok z dołu



Uwaga:

Można stosować zwykłe obiektywy o krótkich ogniskowych (poniżej 3,6mm), nie występuje ograniczenie pola widzenia przez samą obudowę.

Do obudowy pasuje uchwyt SC-208 (należy zastosować dołączoną do niego uszczelkę).

Uchwyt SC-210 także pasuje, lecz nie zapewnia hermetyczności połączenia oraz nie ma możliwości prowadzenia przewodu w środku.

SPECYFIKACJA

Parametr	Wartość
Wymiary obudowy (dł. x szer. x wys.)	375 x 138 x 117 mm (z daszkiem)
Max. wymiar kamery (dł. x szer. x wys.)	220 x 95 x 75 mm
Wymiary szybki	
Wykonanie	Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo, kolor beżowy
Napięcie grzałki, moc	230V AC, 6W
Temperatury działania termostatu (zał/wył)	15/25 oC
Certyfikaty	IP66, CE, ROHS
Waga 1szt. (nt./bt.)	1,1/1,23 kg

