

SIBH-2020 KAMERA SZYBKOOBROTOWA IP 2MPX, ZOOM 20X, POE+

Kod produktu: **SIBH-2020**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** wewnętrzna, 2Mpx FullHD 20x zoom opt., TDN



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera szybkoobrotowa SIBH-2020 2Mpx FullHD 20x zoom opt., TDN

Podstawowe cechy:

przetwornik CMOS 2MPx
rozdzielczość 1920 x 1080 px
obiektyw o zmiennej ogniskowej 4,7-94 mm, zoom optyczny x30
pozycjonowanie Intelligent 3D
255 presetów
8 patroli
automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania
automatyczny start funkcji po zadanim czasie bezczynności
złącze mikro SD
zasilanie 24V AC / PoE+ 802.3at - 18W
kamera do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, montaż sufitowy podwieszany

W dziale [Do pobrania - Rozwiązania MAZi](#) można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- przetwornik CMOS 2MPx
- rozdzielczość 1920 x 1080 px
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 4,7-94mm, zoom optyczny x20

SPECYFIKACJA

Typ	SIBH-2020
	Kamera szybkoobrotowa SIBH-2020 2Mpx FullHD 20x zoom opt., TDN
Rodzaj	szybkoobrotowa
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080
Czułość	0,05lx (kolor) / 0,01lx (IR wł.)
TDN ICR	mech.
Obiektyw	4,7-94mm; x20
Zasilanie	24V AC / PoE+ - 18W
Pobór prądu	0,92
Wymiary	Φ 183,4 x 243 (mocowanie sufitowe), Φ 254 x 236 (mocowanie podwieszane)
Opis	AWB, AGC, AES, DWDR, 3D-DNR, pozycjonowanie Intelligent 3D, 255 presetów, 8 patroli automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania, automatyczny start funkcji po zadanim czasie bezczynności, Pelco-D, Pelco-P, złącze mikro SD