

# TL-SG3424P SWITCH TP-LINK ZARZĄDZALNY 24X1000M POE + 4XSFP L2

Kod produktu: **TL-SG3424P**

Switch rack, wewnętrzny zasilacz, automatyczny uplink (Auto MDI / MDI-X), maks. 30W / port, maks. 384W dla portów PoE/PoE+



## OPIS

Switch TP-Link TL-SG3424P 24x1000M PoE + 4xSFP L2 zarządzalny

Switch przeznaczony jest do zastosowań biurowych.

Podstawowe dane:

zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u oraz IEEE802.3af/at

24 porty RJ-45 o prędkości 10/100/1000M z auto-negocjacją

4 porty SFP

24 porty PoE+, możliwość zasilania kamer PTZ

maksymalna moc 30 W dla jednego portu, moc całkowita 320 W dla wszystkich portów

przełączanie Store-and-forward, filtrowanie i kontrola błędnych pakietów CRC

automatyczne przełączanie full-duplex / half-duplex oraz (10/100Mbps)

automatyczny uplink, brak konieczności stosowania kabla krosowego

funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, uwierzytelnianie 802.1X oraz Radius

listy dostępu L2/L3/L4 QoS oraz obsługa protokołu IGMP zapewniają płynną transmisję dźwięku i przekaz wideo

## SPECYFIKACJA

Model	TL-SG3424P
Opis	TL-SG3424P 24x1000M PoE + 4xSFP
Porty 100Mb/s	-
Porty 1000Mb/s	24
Porty światłowodowe	-
Porty PoE	24
Porty SFP	4
Maks. moc na jeden port PoE	30 W
Całkowita moc dla POE	320 W
Prędkość przełączania	48Gb/s
Pamięć adresów MAC	8 k
Pamięć bufora	-
rodzaj obudowy	rack 19"
Temperatura pracy	0 - 40 °C
Wymiary	171 x 98 x 27 mm
Zasilanie	100-240 V AC wewnętrzny zasilacz
Funkcje dodatkowe	24 x PoE, maks. 320 W dla portów PoE

