gde.pl

TL-SG5428 SWITCH TP-LINK 24X1000M + 4XSFP

Kod produktu: **TL-SG5428**



** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Switch rack, wewnętrzny zasilacz, automatyczny uplink (Auto MDI / MDI-X), ACL, uwierzytelnianie 802.1X, Port Security, filtrowanie adresów IP, Storm Control, snooping DHCP, IP Source Guard oraz ochrona przed atakami DoS

OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Switch TP-Link TL-SG5428 24x1000M + 4xSFP

Switch przeznaczony jest do zastosowań biurowych.

Podstawowe dane:

zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u
24 porty RJ-45 o prędkości 10/100/1000M z auto-negocjacją
4 porty SFP
przełączanie Store-and-forward, filtrowanie i kontrola błędnych pakietów CRC
automatyczne przełączanie full-duplex / half-duplex oraz (10/100Mbps)
automatyczny uplink, brak konieczności stosowania kabla krosowego
LLDP, LACP
IEEE 802.1s, IEEE 802.1d/w/s
IGMP snooping
GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)
obsługa 4096 aktywnych VLAN oraz 4096 identyfikatorów VLAN
funkcja limitowania przesyłu umożliwia jego ograniczenie do ustalonej wartości
obsługa wielu protokołów uwierzytelniania użytkowników takich jak 802.1x, Radius
listy kontroli dostępu L2/L3/L4 ograniczają dostęp do zasobów sieci dla nieuprawnionych użytkowników
zarządzanie poprzez telnet, wiersz poleceń, SNMP v1/v2/v3, RMON oraz przeglądarkę internetową
obsługa szyfrowania SSL i SSH
funkcja Port Mirroring umożliwia monitorowanie transmisji przychodzących/wychodzących dla wybranych portów

SPECYFIKACJA

Model	TL-SG5428
Opis	TL-SG5428 24x1000M + 4xSFP
Porty 100Mb/s	–
Porty 1000Mb/s	24
Porty światłowodowe	–
Porty PoE	–
Porty SFP	4
Maks. moc na jeden port PoE	–
Całkowita moc dla POE	–
Prędkość przełączania	56Gb/s
Pamięć adresów MAC	8192
Pamięć bufora	–
Rodzaj obudowy	Rack 19"
Temperatura pracy	0℃~40℃
Wymiary	440*260*44 mm
Zasilanie	220~240VAC, 50/60Hz, maks. 24,2W
Funkcje dodatkowe	LLDP, LACP, GVRP, VLAN, IGMP