

TWH-11SMIR KAMERA HD-TV 720P 2,8 MM

Kod produktu: **TWH-11SMIR**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez TWH-11IRL **Kamera kompaktowa TWH-11SMIR 720P 2,8 mm IR LED IP66



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera TWH-11SMIR to kamera kompaktowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV. To podstawowa kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni.

Zaletami kamery są:

- regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
- przetwornik HD-CMOS 1Mpx 720p
- mechaniczny filtr IR
- podświetlenie IR o zasięgu do 20m
- obudowa IP66

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p oraz 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-70m i zależy od zastosowanych transceiverów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 1Mpx 720p
- bardzo wysoka rozdzielczość 720 TVL (kolor)
- czułość 0,1 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, BLC - automatyczne
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa o długości 149,5mm

SPECYFIKACJA

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Typ | TWH-11SMIR |
| Rodzaj | kompakt |
| Procesor | CMOS |
| Przetwornik | HD-CMOS 1Mpx 720p |
| Czułość | 0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.) |
| TDN ICR | tak |
| Obiektyw | 2,8 mm |
| IR | 20m |
| Inne | AWB, AGC, AES, BLC, Smart IR, IP66 |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór prądu | 0,29 |
| Wymiary | φ 58,5 x 149,5 |

