

V2862PVF # KAMERA KOPUŁKOWA V2862PVF 550TVL 2,8-10,5MM TDN DSS SDNR OSD IP65

Kod produktu: **V2862PVF**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** kamera kopułkowa V2862PVF 550TVL 2,8-10,5mm TDN DSS SDNR OSD wandalodp. IP65

V2862PVF KAMERA REPLIKOWA WANGGUOZOPORA



Właściwości

- kamera kopułkowa
- przetwornik 1/3" Super HAD II
- rozdzielczość 550 TVL
- wzmocnienie 4x
- czułość 0,1 lux
- 2,8-10,5mm TDN
- DSS
- SDNR
- OSD
- IP65

OPIS

Kamera V2862PVF to replikowana kamera kopułkowa z rozdzielczością 550TVL, wandaloodporna i odporna na zakłócenia elektromagnetyczne. Wyposażona jest w przetwornik 1/3" Super HAD II z rozdzielczością 550 TVL.

- przetwornik 1/3" Super HAD II
- rozdzielczość 550 TVL
- wzmocnienie 4x
- czułość 0,1 lux
- 2,8-10,5mm TDN
- DSS
- SDNR
- OSD
- IP65

SPECYFIKACJA

Parametr	Wartość
Typ kamery	Kopułkowa
Przetwornik	1/3" Super HAD II
Rozdzielczość	550 TVL
Wzmocnienie	4x
Czułość	0,1 lux
2,8-10,5mm TDN	Tak
DSS	Tak
SDNR	Tak
OSD	Tak
IP65	Tak
Wandaloodporna	Tak
Wzmocnienie	4x
Czułość	0,1 lux
2,8-10,5mm TDN	Tak
DSS	Tak
SDNR	Tak
OSD	Tak
IP65	Tak
Wandaloodporna	Tak

WYMIARY



GDE
Komfort & Bezpieczeństwo