

VCM-21VF _KAMERA KOPUŁKOWA VCM-21VF 600TVL 2,8-10,5MM TDN OSD WANDALOODP. IP65

Kod produktu: **VCM-21VF**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Kamera kopułkowa VCM-21VF, wandaloodporna, 600 TVL, procesor Monalisa, f=2,8~10,5mm, TDN, OSD, IP65, mechaniczny filtr IR, 12V DC

VCM-21VF KAMERA KOPUŁKOWA WANDALOODPORNĄ



Właściwości:

- Obrotowa kopułkowa kamera typu
- procesor A.S.T. (Asio Super 8000)
- algorytm poprawy ostrości (AF) (Auto Focus)
- obsługa kanału wideo w formacie H.264 (MPEG4)
- podświetlenie nocne w trybie B/W
- mechaniczny filtr podświetlenia nocnego (IR)
- czułość 0,1 lux w trybie kolor
- zasilanie 12V DC
- temp. pracy od -25°C do 50°C
- rodzaj obrotu: 360°
- rodzaj przesłony: 1/2"
- AGC, BLC, MWL, DMF, Filtracja, 3xN - regulacja prędkości
- OSD
- zasilanie: 12V DC
- rodzaj przesyłu: kable
- rodzaj montażu: śruby i nakrętki, nakładki, wkrętki
- zasilanie: 12V DC
- rodzaj przesyłu: kable
- rodzaj montażu: śruby i nakrętki, nakładki, wkrętki

OPIS

Kamera VCM-21VF to profesjonalna kamera kopułkowa z wbudowanym przetwornikiem obrazu CCD, 2,8-10,5mm, wandaloodporna, 600 TVL. Wyposażona w procesor obrazu A.S.T. (Asio Super 8000), algorytm poprawy ostrości (AF) (Auto Focus), obsługa kanału wideo w formacie H.264 (MPEG4), podświetlenie nocne w trybie B/W, mechaniczny filtr podświetlenia nocnego (IR), czułość 0,1 lux w trybie kolor, zasilanie 12V DC, temp. pracy od -25°C do 50°C, rodzaj obrotu: 360°, rodzaj przesłony: 1/2", AGC, BLC, MWL, DMF, Filtracja, 3xN - regulacja prędkości, OSD, zasilanie: 12V DC, rodzaj przesyłu: kable, rodzaj montażu: śruby i nakrętki, nakładki, wkrętki.

WYMARY



SPESYFIKACJA

Wzrost	Waga
3,5 mm	1,1 kg
4,0 mm	1,2 kg
4,5 mm	1,3 kg
5,0 mm	1,4 kg
5,5 mm	1,5 kg
6,0 mm	1,6 kg
6,5 mm	1,7 kg
7,0 mm	1,8 kg
7,5 mm	1,9 kg
8,0 mm	2,0 kg
8,5 mm	2,1 kg
9,0 mm	2,2 kg
9,5 mm	2,3 kg
10,0 mm	2,4 kg
10,5 mm	2,5 kg

WYSOKOŚĆ

Wzrost	Waga
3,5 mm	1,1 kg
4,0 mm	1,2 kg
4,5 mm	1,3 kg
5,0 mm	1,4 kg
5,5 mm	1,5 kg
6,0 mm	1,6 kg
6,5 mm	1,7 kg
7,0 mm	1,8 kg
7,5 mm	1,9 kg
8,0 mm	2,0 kg
8,5 mm	2,1 kg
9,0 mm	2,2 kg
9,5 mm	2,3 kg
10,0 mm	2,4 kg
10,5 mm	2,5 kg

2011-09-20 10:11:30

CGE POLSKA, ul. Świdzińska 8B, 32-011, Mielno, tel. 13 256 55 35 (20), fax 13 273 54 90, e-mail: sklep@gde.pl

OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, proponujemy kamery HD-TV gdzie wiele typów może pracować w trybie analogowym SD

