


XSTDYZ 6X0,5 PRZEWÓD XSTDYZ ŻELOWANY 6X0,5 MM (KRAŻEK 100M)

Kod produktu: **XSTDYZ 6X0,5**

Ilość żył: 6 x 0,5mm, przewód ziemny, krążek 100m



OPIS

Opis ogólny : Przewód w powłoce polietylenowej usieciowanej - XLPE (XS), telekomunikacyjny z żyłami jednodrutowymi 0,5mm (TD) w izolacji polwinitowej - PVC (Y), z zaporą przeciwwilgociową (z)

Zastosowanie : Do wykonywania instalacji niskonapięciowych takich jak: zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowane również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych, domofonowych, videodomofonowych, itp. na zewnątrz budynków, w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi

Pakowanie : Krążki 100m (na indywidualne zamówienie możliwość dostarczenia innych długości krążków)

Uwagi : Przewody nie mogą być stosowane w instalacjach elektroenergetycznych. Wartość szczytowa napięcia pracy przewodu nie może przekraczać 50V AC oraz 75V DC.

Parametry przewodu:

Liczba żył: 6

Średnica żyły: 0,50 mm

Średnica zewnętrzna przewodu: 3,8 mm

Masa kabla: 25 kg/km

