gde.pl

ICH-22 KAMERA IP 2MPX 2,8MM

Kod produktu: **ICH-22**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, zastąpiony przez ICH-21PIR ** obudowa cube, 2Mpx 2,8mm IR PIR PoE, CMOS, 1920x1080@25kl/s, ONVIF, mikrofon, głośnik, wejście i wyjście alarmowe, złącze kart mikro SD, wewnętrzna



seria H

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model ICH-22PIR



Kamera IP cube ICH-22 wewnętrzna 2Mpx 2,8mm PoE PIR

Zaletami kamery są:

przetwornik CMOS 2MPx
rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
podświetlenie IR
obsługa chmury
obudowa cube
złącze kart mikro SD do 64GB
czujnik PIR
wbudowany głośnik i mikrofon
moduł WiFi 802.11bgn

Uwaga: Kamera nie posiada w zestawie zasilacza, w razie potrzeby należy zastosować zasilacz PSA12015 lub PSD12020.

W przypadku gdy kabel od zasilacza jest za krótki, jako przedłużacz polecamy kabel o długości 150cm z wtykiem zasilania AW0012 oraz gniazdo zasilania AG0011.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3” CMOS 2 MPx
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, BLC - automatyczne
- tryb korytarzowy
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa cube

SPECYFIKACJA

Typ	ICH-22
	cube
Rodzaj	
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	00,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	mechaniczny
Obiektyw	2,8
IR	do 10m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,42
Wymiary	66 × 91,5 × 131,3
Opis	Złącze micro SD do 64GB, moduł wiFi 802.11bgn, czujnik PIR