

## ADH-71S BIAŁA KAMERA KOPUŁKOWA 700TVL 3,6MM OSD

Kod produktu: **ADH-71S BIAŁA**

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży. Kamera kopułkowa ADH-71S biała 700TVL 3,6mm OSD



seria H

### OPIS

**Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, proponujemy kamery HD-TV gdzie wiele typów może pracować w trybie analogowym SD**

Kamera ADH-71S BIAŁA to kamera kopułkowa o wysokiej czułości i bardzo wysokiej rozdzielczości 700 TVL w trybie kolorowym. To podstawowa kamera do zastosowań wewnętrznych, dostępna jest także wersja w kolorze białym ADH-71H CZARNA.

Zaletami kamery są:

- regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
- przetwornik CCD

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CCD
- bardzo wysoka rozdzielczość 700 TVL (kolor)
- czułość 0,1 lx (kolor), 0,0001 lx (Sens-up x1024)
- obiektyw 3,6mm
- DSS (Sense-up), DWDR, LSC (Lens Shading Compensation), AWB, AGC, AES, BLC - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa o średnicy 117mm

### SPECYFIKACJA

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ           | ADD-71S                                                                              |
| Rodzaj        | kopułka                                                                              |
| Przetwornik   | CCD                                                                                  |
| Rozdzielczość | 700TVL                                                                               |
| Czułość       | 0,1 lx (kolor), 0,0001 lx (Sens-up x1024)                                            |
| TDN ICR       | tak                                                                                  |
| Obiektyw      | 3,6                                                                                  |
| IR            | -                                                                                    |
| Inne          | DWDR, DSS, LSC, 3D DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, 3-osiowa regulacja położenia kamery |
| Inne          | detekcja ruchu - 4 strefy, 8 stref prywatności, mirror                               |
| Zasilanie     | 12V DC                                                                               |
| Pobór prądu   | 0,140A                                                                               |
| Wymiary       | Φ 117 x 78                                                                           |

