

## SACH-0723R KAMERA ANALOGOWA SZYBKOOBROTOWA 700TVL, ZOOM 23X

Kod produktu: [SACH-0723R](#)

\*\* Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży \*\*szybkoobrotowa SACH-0723R 700TVL  
zoom 23x TDN DSS OSD IR LED



seria H

### OPIS

#### Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera szybkoobrotowa SACH-0723R 700TVL 23x zoom opt., TDN DSS OSD strefy prywatności z podświetleniem IR LED.

Podstawowe cechy:

przetwornik CCD  
rozdzielczość 700 TVL  
obiektyw o zmiennej ogniskowej 4-92 mm, zoom optyczny x23  
podświetlenie w podczerwieni do 120m  
pozycjonowanie Intelligent 3D  
255 presetów  
10 patroli  
5 trasy  
automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania  
automatyczny start funkcji po zadany czasie bezczynności  
obsługa protokołów Pelco-P oraz Pelco-D

### CECHY/FUNKCJE

- przetwornik CCD
- rozdzielczość 700 TVL
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 4-92 mm, zoom optyczny x23
- podświetlenie w podczerwieni do 120m
- zasilanie 24 V AC

### SPECYFIKACJA

|               |   |
|---------------|---|
| Typ           | SACH-0723R  |
|               | Kamera szybkoobrotowa SACH-0723R 700TVL 23x zoom opt., TDN DSS OSD strefy prywatności   |
| Rodzaj        | szybkoobrotowa  |
| Procesor      | CCD   |
| Przetwornik   | CCD   |
| Rozdzielczość | 700TVL  |
| Czułość       | 0,02lx (kolor) / 0,002lx (B/W)  |
| TDN ICR       | mech.   |
| Obiektyw      | 4-92mm; x23   |
| IR            | 120m, automatycznie regulowany kat zależny od zoom'u  |
| Zasilanie     | 24V AC  |
| Pobór prądu   | 1,25A   |
| Wymiary       | Φ 220 × 353,4   |
| Opis          | AWB, AGC, AES, DWDR, 3D-DNR, pozycjonowanie Intelligent 3D, 255 presetów, 10 patroli, 5 tras, automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania, automatyczny start funkcji po zadany czasie bezczynności, Pelco-D, Pelco-P |

