

## ADVR-0820H1H REJESTRATOR 200KL/S 1HDD WD1 H.264 HDMI 8WE

Kod produktu: [ADVR-0820H1H](#)

Produkt archiwalny - zastąpiony przez HAVR-0872H1. Rejestrator ADVR-0810H1H 200kl/s WD1 H.264 HDMI 8we 1HDD



seria A

### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model [HAVR-0872H1](#)**

Rejestrator ADVR-0820H1H posiada bardzo małe wymiary oraz ciekawy wygląd, inny niż typowe rejestratory dostępne na rynku. Dzięki temu, w razie potrzeby, możemy go postawić bezpośrednio na biurku. Rejestrator może nagrywać w rozdzielczości WD1 i pozwala w pełni wykorzystać możliwości kamer o rozdzielczości 700 i więcej linii.

Podstawowe cechy:

- 8 kanałów
- Kompresja video H.264
- Rozdzielczość WD1
- Dwa strumienie sieciowe
- Prędkość zapisu 200 kl/s w rozdzielczości WD1, 25kl/s kamerę
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 1 dysku SATA
- Wyjścia VGA, HDMI oraz BNC
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB

Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi PTZ wymaga zastosowania rejestratorów wyposażonych w port RS-485

np. [ADVR-0410H1M](#), [ADVR-0820H2M](#), [ADVR-1640H2M](#) lub [ADVR-1640H4M](#).

W dziale [Do pobrania - Rozwiązania MAZi](#) można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

### CECHY/FUNKCJE

Właściwości:

- 8 kanałów
- Kompresja video H.264
- Zapis WD1 (960 x 576)
- Dwa strumienie sieciowe
- Prędkość zapisu 200 kl/s w rozdzielczości WD1, 25kl/s kamerę
- Zapis na serwerach NFS oraz iSCSI
- Smart search

## SPECYFIKACJA

### Specyfikacja:

Typ	<b>ADVR-0820H1H</b>
Rodzaj	rejestrator 8k 1HDD WD1
Liczba wejść wideo	8
Wyjścia wideo	BNC;HDMI, VGA maks. 1920×1080
Wejścia/Wyjścia liniowe audio	1 / 1
Rozdzielczość	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Prędkość rejestracji	200 fps (P) / 240 fps (N)
Prędkość rejestracji dla jednej kamery	25 fps (P) / 30 fps (N)
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	1 HDD do 4TB
Wejścia / wyjścia alarmowe	- / -
RS-485 / RS-232	- / -
Opis	zapis WD1 (960 x 576), dual stream, zapis na serwerach NFS oraz iSCSI, smart search
Porty	Fast Ethernet; 2xUSB 2.0
Zasilanie	12 V DC, 12 V DC, 15W
Wymiary	200 x 210 x 50

