

# CDV-72UM WHITE MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY Z PAMIĘCIĄ

 Kod produktu: **CDV-72UM WHITE**

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów na karcie SD, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC



## OPIS

**Produkt archiwalny, proponowany model: [CDV-704MA](#)**

CDV-72UM to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Monitor obsługiwany jest za pomocą ekranu dotykowego, obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC oraz dwie dodatkowe kamery CCTV (np. podgląd większego obszaru). Posiada wbudowany moduł pamięci (zapis zdjęć lub krótkich sekwencji wideo na karcie SD). Zapis z kamer CCTV oraz paneli wejściowych możliwy jest również po detekcji ruchu (zalecany dedykowany panel DRC-40KA). Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).

CDV-72UM(DC) WHITE

## CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video **PAL/NTSC**
- obsługuje dwa wejście
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV
- detekcja ruchu z paneli wejściowych (zalecany panel DRC-40KA) lub kamer CCTV
- czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami analogowymi i czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

## SPECYFIKACJA

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj ekranu                 | kolor LCD-LED                         |
| Przekątna ekranu              | 7"                                    |
| Rozdzielczość ekranu          | 800 x 480 px                          |
| Ilość obsługiwanych wejść     | 2                                     |
| Funkcja interkomu             | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon) |
| Rodzaj monitora               | Głośnomówiący                         |
| Moduł pamięci                 | tak (na karcie SD)                    |
| Standard sygnału video        | PAL / NTSC                            |
| Funkcja otwierania bramy      | Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)         |
| Regulacja głośności wywołania | Tak                                   |
| Regulacja głośności rozmowy   | Tak                                   |
| Regulacja kontrastu           | Tak                                   |
| Regulacja jasności obrazu     | Tak                                   |
| Zasilanie                     | 230V AC                               |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 16 / 3,9 VA                           |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)  | 276 x 178 x 32 mm                     |

