

DRC-4AC2/RFID KAMERA 4-ABONENTOWA Z REGULACJĄ OPTYKI I CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: **DRC-4AC2/RFID**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC



OPIS

kamera **4** - przyciskowa

metalowa, podtynkowa

standard sygnału video: **PAL**

kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni

pełna regulacja ustawienia kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)

współpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-żyłowym (czarno-białymi lub kolor w standardzie PAL)

sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO

wymiary puszki podtynkowej 209/115/50 (wys/szer/gł) mm

wymiary panela nadtynkowego 233/123/18 (wys/szer/gł) mm

zaleca się stosowanie osłony OS-3 (OS-3p, OS-3n)

wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart

zasilanie 12V DC

standard Unique 125kHz

obsługa do 1003 breloków

przełączniki NO/NC

możliwość podłączenia przycisku wyjścia

programowalny czas otwarcia wejścia

DRC-4AC2

SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu	CCD 1/3"
Regulacja kąta widzenia optyki	tak
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)	55/68
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy (w osłonie)
Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.)	115 x 209 x 50
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)	123 x 233 x 18
Dodatkowe osłony	OS-3p, OS-3n

