

INVR-16AL2 REJESTRATOR IP 16 KANAŁÓW

Kod produktu: **INVR-16AL2**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez INVR-16Q2 ** 16 kanałów, obsługa kamer do 6Mpx, 2xSATA, VGA, HDMI, maks strumień 160/80 Mb/s, port gigabit Ethernet, autokonfiguracja kamer, ONVIF, obsługa chmury, obsługa zdarzeń VCA, Smart Search



seria A

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [INVR-16Q2](#), [INVR-16KL](#)

Rejestrator INVR-16AL2 umożliwia nagrywanie 16 kamer IP o rozdzielczości do 6 Mpx. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu oraz funkcje sieciowe.

Podstawowe cechy:

- obsługa chmury
- 16 kanałów do 6 Mpx
- Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 160Mb/s, wychodzący 80Mb/s
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 2 dysków SATA do 6TB
- Wyjścia VGA oraz HDMI
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- pełna integracja z kamerami MAZi włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

Możliwe jest sterowanie kamerami PTZ za pomocą kontrolera CI-102, wymagany jest firmware wersji co najmniej 3.2.0 - do pobrania z dziale [Do Pobrania](#) sekcja Mazi Security.

Dostępne funkcje:

- wybór kamery do podglądu pełnoekranowego
- wybór podziału
- sterowanie PTZ kamery: obrót oraz zoom
- wejście w menu rejestratora i poruszanie się po nim

W dziale [Do pobrania - Rozwiązania MAZi](#) można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

INVR-16AL2/A

CECHY/FUNKCJE

Właściwości:

- obsługa chmury
- 16 kanałów
- Zapis 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 160Mb/s, wychodzący 80Mb/s
- 2 HDD do 6TB każdy

SPECYFIKACJA

Typ	INVR-16AL2
	Rejestrator INVR-16AL2, 2HDD VGA, HDMI, 16 kamer maks. 6Mpx, maks strumień 160/80 Mb/s
Rodzaj	rejestrator 16k 2HDD 6Mpx
Liczba wejść wideo	16
Wyjścia wideo	VGA, HDMI maks. 1920×1080
Wejścia/Wyjścia liniowe audio	1 / 1
Rozdzielczość	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maks. strumień wejściowy / wyjściowy	160 / 80 Mb/s
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	2 HDD do 6TB każdy
Wejścia / wyjścia alarmowe	- / -
RS-485 / RS-232	- / -
Opis	zapis z kamer do 6Mpx
Porty	Gigabit Ethernet; 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	380 x 290 x 50mm

