

## CMV-43S(DC) MONITOR 4,3" GŁOŚNOMÓWIĄCY SYSTEMU ANALOGOWEGO I GATE VIEW +

Kod produktu: **CMV-43S(DC)**

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca w systemie Gate View + oraz z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją portierską, zasilanie 16-28V DC



### OPIS

CMV-43S(DC) to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu). Zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - **brak w zestawie**).

CMV-43S

### CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - **brak w zestawie**)

### SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	4,3"
Rozdzielczość ekranu	480 x 272 px
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	10 VA / 3,5VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	179 x 243 x 33 mm

