

## INVR-08AL2POE REJESTRATOR IP 8 KANAŁÓW, 8XPOE

Kod produktu: **INVR-08AL2POE**

\*\* Produkt archiwalny - zastąpiony przez INVR-08QPOE oraz INVR-08QLPOE \*\* 8 kanałów, obsługa kamer do 6Mpx, 2xSATA, 8xPoE, VGA, HDMI, maks strumień 80/80 Mb/s, port gigabit Ethernet, autokonfiguracja kamer, ONVIF, obsługa chmury, obsługa zdarzeń VCA, Smart Search



seria A

### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model [INVR-08QPOE](#), [INVR-08KPOE](#)**

Rejestrator INVR-08AL2POE umożliwia nagrywanie 8 kamer IP o rozdzielczości do 6 Mpx. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu oraz funkcje sieciowe.

Podstawowe cechy:

- obsługa chmury
- 8 kanałów do 6 Mpx
- Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 80Mb/s, wychodzący 80Mb/s
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 2 dysków SATA do 6TB każdy
- Wyjścia VGA oraz HDMI
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- wbudowany 8-portowy switch z PoE
- pełna integracja z kamerami MAZi włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

Możliwe jest sterowanie kamerami PTZ za pomocą kontrolera CI-102, wymagany jest firmware wersji co najmniej 3.2.0 - do pobrania z dziale [Do Pobrania](#) sekcja Mazi Security.

Dostępne funkcje:

- wybór kamery do podglądu pełnoekranowego
- wybór podziału
- sterowanie PTZ kamery: obrót oraz zoom
- wejście w menu rejestratora i poruszanie się po nim

W dziale [Do pobrania - Rozwiązania MAZi](#) można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

INVR-08AL, INVR-08AL2

### CECHY/FUNKCJE

#### Właściwości:

- obsługa chmury
- 8 kanałów
- Zapis 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 80Mb/s, wychodzący 80Mb/s
- 2 HDD do 6 TB każdy
- wbudowany 8-portowy switch z PoE, maksymalnie 120W

## SPECYFIKACJA

| Typ                                  | INVR-08AL2POE                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Rejestrator INVR-08AL2POE 2HDD VGA, HDMI, 8 kamer maks.<br>6Mpx, maks strumień 80/80 Mb/s |
| Rodzaj                               | rejestrator 8k 2HDD 6Mpx                                                                  |
| Liczba wejść wideo                   | 8                                                                                         |
| Wyjścia wideo                        | VGA, HDMI maks. 1920×1080                                                                 |
| Wejścia/Wyjścia liniowe audio        | 1 / 1                                                                                     |
| Rozdzielczość                        | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                               |
| Maks. strumień wejściowy / wyjściowy | 80 / 80 Mb/s                                                                              |
| Tryby rejestracji                    | harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe                                         |
| Liczba HDD                           | 2 HDD do 6TB każdy                                                                        |
| Wejścia / wyjścia alarmowe           | - / -                                                                                     |
| RS-485 / RS-232                      | - / -                                                                                     |
| Opis                                 | zapis z kamer do 6Mpx, wbudowany Switch z PoE moc 120W                                    |
| Porty                                | Gigabit Ethernet; 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0                                                    |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)         | 440 x 295 x 50mm                                                                          |

