

## TBE-21 KAMERA HD-TV, 1080P

Kod produktu: **TBE-21**

\*\* Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży \*\* obudowa box CMOS Defog, dWDR, 8X Zoom, HLC, 2D/3D DNR, Sense-up, 1080P OSD TDN



### OPIS

#### Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera TBE-21 to kamera box przeznaczona jest do stosowania w systemach HD-TV. Kamera wymaga zakupu obiektywu, uchwytu np. [SC-201](#) lub [SC-203M](#).

Dzięki osobnemu wyjściu wideo SD (PAL, CSWk, analogowe) możliwe jest podłączenie kamery do systemu wideodofonowego i innych urządzeń wymagających standardowego sygnału wizji.

Zaletami kamery są:

- obudowa box
- przetwornik HD-CMOS 2Mpx 1080p
- mechaniczny filtr IR
- dWDR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog
- pełna zdalna konfiguracja za pomocą Pelco-C (coaxitron) przez kabel koncentryczny lub UTP
- obudowa mini
- dwa wyjścia BNC, analogowe oraz HD-TVI

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p oraz 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-200m i zależy od zastosowanych transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/2,8" SONY Exmor 2Mpx 1080p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920x1080px
- czułość 0,01 lx
- mocowanie obiektywu CS
- podświetlenie w podczerwieni
- dWDR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog, AWB, AGC, AES, 2D-DNR, 3D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa typu box

### SPECYFIKACJA

Typ	TBE-21
Rodzaj	box
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 2Mpx 1080p
Czułość	0,01lx
TDN ICR	tak
Obiektyw	z mocowaniem CS
IR	brak
Inne	dWDR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog, 2D-DNR, 3D-DNR, IP66
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,22A
Wymiary	66 x 84 x 210 mm