

## TWE-22MR KAMERA HD-TV 1080P 2,8-12 MM MOTO-ZOOM

Kod produktu: **TWE-22MR**

\*\* Produkt archiwalny - zastąpiony przez kamerą podobną TWN-22MR \*\* Kamera kompaktowa HD-TV 1080P 2,8-12 mm moto-zoom dWDR 100dB DNR IR LED IP66



### OPIS

#### Produkt archiwalny - proponowany model **TWN-23MR**

Kamera TWE-22MR to kamera kopułowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV. To kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni.

Kamera posiada obiektyw 2,8-12 mm wyposażony w moto-zoom i automatyczna regulację ostrości, dzięki czemu instalacja jest szybka i nie wymaga pomocy drugiej osoby albo stosowania kosztowych monitorów serwisowych HD-TVI.

Dzięki osobnemu wyjściu wideo SD (PAL, CSWk, analogowe) możliwe jest podłączenie kamery do systemu wideodofonowego i innych urządzeń wymagających standardowego sygnału wizji.

Zaletami kamery są:

- regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
- przetwornik HD-CMOS 2Mpx 1080p
- mechaniczny filtr IR
- dDWR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog
- pełna zdalna konfiguracja za pomocą Pelco-C (coaxitron) przez kabel koncentryczny lub UTP
- podświetlenie IR x2 IR LED
- obudowa IP66
- dwa wyjścia BNC, analogowe oraz HD-TVI

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p oraz 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-200m i zależy od zastosowanych transmiterów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/2,8" SONY Exmor 2Mpx 1080p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920x1080px
- czułość 0,01 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm, moto-zoom, automatyczna regulacja ostrości
- podświetlenie w podczerwieni
- dDWR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog, AWB, AGC, AES, 2D-DNR, 3D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa typu kompakt

### SPECYFIKACJA

Typ	TWE-22MR
Rodzaj	kompakt
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 2Mpx 1080p
Czułość	0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm, moto-zoom
IR	x4 IR LED
Inne	dDWR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog, 2D-DNR, 3D-DNR, IP66
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,55A
Wymiary	Φ 77 x 286 mm

