

TL-WA701ND PUNKT DOSTĘPOWY TP-LINK 2,4GHZ 150MB/S

Kod produktu: **TL-WA701ND**

**** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży **** Antena 5dBi, Punkt dostępowy, Multi-SSID, Klient, Repeater (WDS/universalny), Bridge, przycisk WPS/RESET, Pasywne zasilanie Power over Ethernet do 30 metrów



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Prędkość bezprzewodowej transmisji danych wynosząca 150Mb/s umożliwia płynne transmisje wideo oraz gry online
Obsługa wielu trybów pracy: AP, multi-SSID, klient, repeater (WDS/universalny), bridge
Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem standardu szyfrowania WPA
Zasilanie Power over Ethernet umożliwia wygodne usytuowanie urządzenia w odległości do 30 metrów od źródła zasilania

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- Porty 1 port 10/100Mb/s RJ45 (Auto MDI/MDIX, Pasywne PoE)
- Przyciski Przycisk WPS
- Przycisk Reset
- Wyłącznik
- Zasilanie 9VDC / 0,6A
- Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Wymiary (S x G x W) 181 x 125 x 36 mm (7,1 x 4,9 x 1,4 cala)
- Typ anteny 5 dBi, odłączalna, dookólna (RP-SMA)

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- Częstotliwość pracy 2,4-2,4835GHz
- Prędkość transmisji 11n: do 150Mb/s (dynamicznie)
- 11g: do 54Mb/s (dynamicznie)
- 11b: do 11Mb/s (dynamicznie)
- Czulość odbiornika 130M: -68dBm@10% PER
- 54M: -68dBm@10% PER
- 11M: -85dBm@8% PER
- 6M: -88dBm@10% PER
- 1M: -90dBm@8% PER
- EIRP <20dBm (EIRP)
- Tryby pracy bezprzewodowej Punkt dostępowy, Multi-SSID, Klient, Repeater (WDS/universalny), Bridge
- Funkcje transmisji bezprzewodowej WDS bridge, WMM
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej Ukrywanie SSID, filtrowanie adresów MAC, szyfrowanie 64/128/152 bitowe WEP oraz WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
- Zarządzanie SNMP
- Funkcje zaawansowane Zasilanie PoE, zasięg do 30 m

INNE

- Certyfikaty CE, FCC, RoHS
- Zawartość opakowania TL-WA701ND
- Odłączalna antena dookólna
- Injector PoE
- Zasilacz
- Kabel Ethernet (RJ-45)
- Płyta CD
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Wymagania systemowe Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
- Środowisko pracy
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

