TD-W8968 ROUTER TP-LINK 300MB/S, 1XWAN ADSL2+, 4XLAN 10/100M USB 2.0



Kod produktu: **TD-W8968**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Wyłącznik sieci bezprzewodowej, przycisk WPS/RESET, statystyki transmisji bezprzewodowej, Samba/FTP/Media Server/drukarka

OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Bezprzewodowy modem/router ADSL2+ TD-W8968 jest wszechstronnym urządzeniem zapewniającym użytkownikom dostęp do szybkiego połączenia internetowego poprzez linię ADSL lub port Ethernet WAN (EWAN). Urządzenie pozwala na bezprzewodowe udostępnianie łącza z prędkością 300 Mb/s. Dzięki wielofunkcyjnemu portowi USB użytkownicy mogą udostępniać drukarki, pliki oraz odtwarzać filmy w sieci lokalnej, lub korzystać z dostępu do plików znajdujących się na podłączonym do urządzenia dysku poprzez Internet z użyciem funkcji serwera FTP

CECHY/FUNKCJE

- Modem ADSL 2/2+, bezprzewodowy punkt dostępowy (standard N) oraz 4 portowy router jako jedno urządzenie sieciowe
- Zgodność ze standardami IEEE802.11b/g/n; prędkość transmisji do 300 Mb/s
- Wielofunkcyjny port USB 2.0 umożliwia udostępnianie dysków lub drukarek i innych urządzeń; zapewnia lokalny dostęp do danych lub poprzez serwer FTP
- Ethernet WAN (EWAN) oferuje dodatkową możliwość podłączenia routera do internetu poprzez kabel Ethernet
- Funkcja Guest network umożliwia utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej dla gości

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- Porty 1 port WAN/LAN 10/100Mb/s
- 3 porty LAN 10/100Mb/s
- 1 port RJ11
- 1 port USB 2.0
- Przyciski Wyłącznik zasilania
- Przycisk WPS
- Wyłącznik sieci bezprzewodowej
- Przycisk Reset
- Wymiary (SxGxW) 195×130×36mm (7,7*5,1*1,4 cala)
- Zasilanie 12VDC/1A
- Standardy IEEE IEEE 802.3, 802.3u
- Standardy ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
- ITU-T G.992.1(G.DMT)
- ITU-T G.992.2(G.Lite)
- ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ITU-T G.995.1
- Standardy ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis),
- ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
- Standardy ADSL+ ITU-T G.992.5
- Typ anteny Wbudowane, dookólne
- Zysk anteny 2 x 5dBi

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Częstotliwość pracy 2,400-2,4835GHz
- EIRP <20dBm(EIRP)
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrowanie adresów MAC
- FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
- Funkcja Quality of Service Kontrola przepustowości
- Bezpieczeństwo transmisji Zapora sieciowa NAT, SPI, filtrowanie adresów MAC/IP/URL/pakietów
- Zarządzanie Zarządzanie przez przeglądarkę (HTTP),
- Zdalne zarządzanie,
- Zarządzanie z wykorzystaniem protokołu Telnet,
- Wiersz polecenia (CLI),
- SSL dla TR-069,
- SNMP v1/2c,
- SNMP przez EOC,
- Aktualizacja firmware przez sieć,
- CWMP(TR-069),
- Narzędzia diagnostyczne
- Przekierowanie portów Serwery wirtualne, DMZ, ACL (Access Control List)
- VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Pass-through

- Protokoły ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0
- PPP over ATM (RFC 2364)
- PPP over Ethernet (RFC2516)
- IPoA (RFC1577/2225)
- PVC - do 8 PVC
- Funkcje zaawansowane Ethernet WAN (EWAN)
- Kontrola rodzicielska
- Kształtowanie ruchu(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt;
- DHCP, DHCP relay;
- Network Address Translation (NAT);
- Grupowanie portów PVC/Ethernet
- Routing statyczny, RIP v1/v2 (optional);
- DNS Relay, DDNS,
- IGMP snooping V1/2
- IGMP Multicast,
- UPnP
- Udostępnianie urządzeń USB Współdzielenie dysku, obsługa serwera FTP/serwera multimediów/serwera drukarek

INNE

- Certyfikaty CE, FCC, RoHS
- Zawartość opakowania TD-W8968
- Splitter
- Kabel telefoniczny
- kabel Ethernet
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Płyta CD
- Zasilacz
- Wymagania systemowe Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
- Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca