

TL-WR841N ROUTER TP-LINK 300MB/S, 1XWAN 10/100M, 4XLAN 10/100M

Kod produktu: **TL-WR841N**

Wyłącznik sieci bezprzewodowej, przycisk WPS/RESET, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej



OPIS

Router TL-WR841N działający zgodnie ze standardem N z prędkością do 300Mb/s pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych. Przeznaczony jest dla małych przedsiębiorstw oraz na użytek domowy. Wykorzystuje technologię 2T2R MIMO zapewniającą niespotykaną wydajność transmisji, dzięki której możliwy jest płynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz działanie gier online. Na stylowej obudowie urządzenia znajduje się przycisk aktywujący funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS). Umożliwia ona aktywację połączenia wykorzystującego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagrożeniami z zewnątrz.

CECHY/FUNKCJE

- Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)
- Wykorzystanie dwóch anten znacząco zwiększa siłę i stabilność łącza bezprzewodowego
- Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego
- Kontrola przepustowości po adresach IP umożliwia administratorom ustalanie limitów ruchu dla poszczególnych komputerów

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- Porty 4 porty 10/100Mb/s LAN
- 1 port 10/100Mb/s WAN
- Przyciski Wyłącznik
- Wyłącznik sieci bezprzewodowej
- Przycisk WPS/RESET
- Antena 2*5dBi Fixed Omni Directional Antenna
- Zasilanie 9VDC / 0,6A
- Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Wymiary (S x G x W) 192 x 130 x 33 mm (7,6 x 5,1 x 1,3 cala)
- WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
- Częstotliwość pracy 2,4-2,4835GHz
- Prędkość transmisji 11n: do 300Mb/s (dynamicznie)
- 11g: do 54Mb/s (dynamicznie)
- 11b: do 11Mb/s (dynamicznie)
- Czułość odbiornika 270M: -68dBm@10% PER
- 130M: -68dBm@10% PER
- 108M: -68dBm@10% PER
- 54M: -68dBm@10% PER
- 11M: -85dBm@8% PER
- 6M: -88dBm@10% PER
- 1M: -90dBm@8% PER
- EIRP CE:
- <20dBm(2,4GHz)
- FCC:
- <30dBm
- Funkcje transmisji bezprzewodowej Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowości
- Sieć WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/
- PPTP/L2TP/BigPond
- Zarządzanie Kontrola dostępu
- Zarządzanie siecią lokalną
- Zdalne zarządzanie
- DHCP Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP
- Rezerwacja adresów
- Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamiczny DNS DynDns, Comexe, NO-IP
- VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
- Kontrola dostępu Kontrola rodzicielska, kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
- Zabezpieczenia zapory sieciowej Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI
- Filtrowanie domen, adresów IP i MAC
- Wiązanie adresów IP i MAC
- Protokoły Support IPv4 and IPv6
- Funkcja Guest Network 2.4GHz Guest Network x1

INNE

- Certyfikaty CE, FCC, RoHS
- Zawartość opakowania Bezprzewodowy router TL-WR841N, standard N
- Zasilacz
- Kabel Ethernet (RJ-45)
- Płyta CD
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Wymagania systemowe Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
- Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

