

## IWH-43XR KAMERA IP 4MPX, 6MM, IR 80M

Kod produktu: **IWH-43XR**

\*\* Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży \*\* obudowa kompaktowa, 4Mpx, 6mm, TDN, 120dB WDR, H.264+, PoE, IR LED do 80m, 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@25kl/s, ONVIF, IP66, obsługa chmury, analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie



**seria H**

### OPIS

#### Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera IP kompaktowa IWH-43XR zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- kodek H.264 oraz H.264+
- WDR 120dB
- rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- obiektyw o stałej ogniskowej 6 mm
- podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 80m, Extreme IR LED
- obsługa chmury
- obudowa kompaktowa
- obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 4 MPx
- rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 6mm
- AWB, AGC, AES, BLC, WDR, Smart IR, Extreme IR LED
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

### SPECYFIKACJA

Typ	IWH-43XR
	kompaktowa
Rodzaj	Kamera IP kompaktowa IWH-43XR 4Mpx 6mm TDN PoE IR LED 80m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2688 x 1520 px @ 20kl/s 1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	czułość 0,01lx / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	6 mm
IR	SMART IR, do 80m, Extreme IR LED
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,75 A
Wymiary	299,71 × 86,48 × 85,11
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, WDR, Smart IR, IP66, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF Profile S oraz G, PSIA, CGI, ISAPI

